

POMPA PERISTALTICA MP3 TIMER

Data
Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica con regolazione degli intervalli di ON/OFF tramite trimmer da 0 ÷ 7 secondi
- ✓ Partenze/spengimenti ripetuti (fino a che rimane sotto tensione)
- ✓ Cassa posteriore di protezione per montaggio a parete
- ✓ Cassa in PP rinforzato **IP54**
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE
- ✓ Dimensioni contenute
- ✓ Facile installazione e manutenzione minima
- ✓ Spurgo automatico
- ✓ Sicurezza ed affidabilità
- ✓ Porta rullini in PBT
- ✓ Rullini in DELRIN (auto-lubrificanti)



DESCRIZIONE		
	Materiali standard	A richiesta
Versione standard		
Corpo pompa	PP polipropilene	-----
Rullini	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	Silicone / Tygon
Potenza assorbita	35 Watt	-----
Peso netto	0,35 kg.	-----
Ghiere	PP 1/8"	-----
Raccordi	PP 4 x 6 mm	Portagomma Hostaform
Alimentazione	230 Vac	24 Vcc

POMPA PERISTALTICA MP3 TIMER

Data
Sheet

SPECIFICHE TECNICHE											
Standard	Max l/h	Pressione		Max cc / min	Tubo	Misure	Corpo pompa	Potenza [Watt]	RPM	Peso	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
VERSIONE 230 Vac											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,35	0,8
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,35	0,8
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,35	0,8
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Silicone	5 x 10	PP	35	10	0,35	0,8
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicone	5 x 10	PP	35	20	0,35	0,8

